



Convention Center (CC)

Saal 1 - Abmaße

Saal	Höhe	7,75 m	Mitte Saal bis UK-Führungsschiene Trennwand
		6,10 m	bis UK Fischbauchträger
	Tiefe	25,00 m	Mitte Saal Podestkante bis Kabinen-Ständerwand
		31,00 m	Mitte Saal inkl. Podest bis Kabinen-Ständerwand
	Breite	40,00 m	Mitte Saal (2 x 20 m)
	Fläche	1200,00 m ²	ges. Fläche inkl. Bereich hinter der Ständerwand
Fassaden	Höhe	7,70 m	über Saalboden
	Breite	12,09 m	Fassadenfeld im Saalbereich
	Höhe	6,00 m	über dem Podest
	Breite	12,42 m	Fassadenfeld hinter dem Podest
Abhängepunkte an den Fassaden- trägern	Höhe	4,50 m	über dem Saalboden
		3,70 m	über dem Podest
	Abstand	2,33 m	Mittelwert
Podest	Höhe	0,80 m	
	Tiefe	6,00 m	Mitte Saal
	Breite	17,00 m	
	Fläche	ca. 63,00 m ²	
Leinwände	Höhe	5,00 m	auf Saal-Mittelnachse im Podest versenkt
	Breite	6,00 m	
		29,00 m	Projektionsentfernung von den Kabinen
	Höhe	5,00 m	je Saalhälfte eine von der Decke abgehängt
	Breite	6,00 m	
	Höhe	5,80 m	Zwischen Leinwandkasten und Podest
Dolm.Kabinen	Höhe	3,28 m	Freie Höhe unter den Kabinen
		5,90 m	Von Saalboden bis Oberkante Kabinen
	Tiefe	2,50 m	Überhang der Kabinen vor der Kabinenrückwand
	Anzahl	8	plus zwei Tontechnik-Kabinen
Galerie	Länge	3,40 m	Freie Galerie auf jeder Saalhälfte
	Tiefe	1,80 m	
Bodenbelastung	ca.	400 Kg/m ²	Teppichboden mit Fußbodenheizung
ELT-Anschlüsse	220 V /	16 Amp	div. Bodensteckdosen
	380 V /	63 Amp	je Saalhälfte zwei Steckdosen im Podest
	380 V /	125 Amp	je Saalhälfte zwei Steckdosen im Podest
	380 V /	32 Amp	zwei Steckdosen in der Rückwand
	220 V /	16 Amp	je Saalhälfte 4 Steckdosen in der Rückwand