



Convention Center (CC)

Saal 3 - Abmaße

Saal	Höhe	5,50 m	Mitte Saal bis UK-Führungsschiene Trennwand
		4,50 m	bis UK Fischbauchträger
	Tiefe	14,20 m	Mitte Saal Podestkante bis Kabinen-Ständerwand
		18,35 m	Mitte Saal inkl. Podest bis Kabinen-Ständerwand
	Breite	34,40 m	Mitte Saal (2 x 17,20 m)
	Fläche	860,00 m ²	ges. Fläche inkl. Bereich hinter der Ständerwand
Fassaden	Höhe	5,80 m	über Saalboden
	Breite	7,80 m	je Fassadenfeld im Saalbereich
	Höhe	4,20 m	über dem Podest
	Breite	8,80 m	je Fassadenfeld hinter dem Podest
Abhängepunkte an den Fassaden- trägern	Höhe	4,50 m	über dem Saalboden an den Fassadenträgern
		3,70 m	über dem Podest an den Fassadenträgern
	Abstand	2,63 m	Mittelwert im Podestbereich
		2,70 m	Mittelwert im Saalbereich
Podest	Höhe	0,80 m	Mitte Saal
	Tiefe	4,15 m	
	Breite	15,00 m	
	Fläche	ca. 45,00 m ²	
Leinwände	Höhe	3,50 m	auf Saal-Mittenachse im Podest versenkt
	Breite	6,00 m	
		16,50 m	Projektionsentfernung von den Kabinen
	Höhe	3,50 m	je Saalhälfte eine von der Decke abgehängt
	Breite	6,00 m	
	Höhe	3,85 m	Zwischen Leinwandkasten und Podest
Dolm.Kabinen	Höhe	2,30 m	Freie Höhe unter den Kabinen
		4,50 m	Von Saalboden bis Oberkante Kabinen
	Tiefe	2,90 m	Überhang der Kabinen vor der Kabinenrückwand
	Anzahl	4	plus zwei Tontechnik-Kabinen
Galerie	Länge	7,50 m	Freie Galerie auf jeder Saalhälfte
	Tiefe	1,50 m	
Bodenbelastung	ca.	400 Kg/m ²	Teppichboden mit Fußbodenheizung
ELT-Anschlüsse	220 V /	16 Amp	div. Bodensteckdosen
	380 V /	63 Amp	je Saalhälfte zwei Steckdosen im Podest
	380 V /	125 Amp	je Saalhälfte zwei Steckdosen im Podest
	380 V /	32 Amp	zwei Steckdosen in der Rückwand
	220 V /	16 Amp	je Saalhälfte 7 Steckdosen in der Rückwand